



econ[∞]floor
P O L S K A S P . Z O . O .

PRODUKTDATENBLATT
-DE-
KOLLEKTION HERRINGBONE 55

TECHNISCHE DATEN

HERRINGBONE 55

Produkt	SPC Rigid Vinylboden, Herringbone 55	
Stärke	5.7 mm	
Nutzschicht	0.55 mm	
Klicksystem	Pushdown Klick-System	
IXPE-Aluminium-Unterlage	1,7 mm (inkl. 0,2 mm Aluminiumfolie)	
Eigenschaften	Wasser-, verschleiß-, rutsch-, verrottungs-, feuer-, schall- und schimmelbeständig	
Maße	610 x 126 mm	
Oberflächenbehandlung	Keramik- & UV-Beschichtung, EIR-Prägung, handgebürstetes Holz	
Vorteile	Einfachstes Klick-System, kostensparend, stabil, umweltfreundlich	
Dichte	2.0g/cm³	
Technische Daten	Testmethode	Ergebnis
Abriebfestigkeit	EN 660-2	42
Rutschfestigkeit	EN 13893/DIN 51130	R11 Klasse
Farbechtheit	EN ISO 105-B02	≥6
Stuhlrollenbeständigkeit	ISO TR4918	Bestanden
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Ausgezeichnet
Flammschutz	EN 13501-01	Bfl-s1
Toxizität	EN 71	Nicht toxisch
Maßstabilität	EN434	< 0,06 %
Stuhlrolleneffekt	EN425	Gut
Fußbodenheizung	EN12524	Geeignet
Antibakterielle Eigenschaften	EN846	Sehr gut
Haftfestigkeit	EN	100N/5cm
Belastungstest	EN433	0,03
Hitzebeständigkeit	---	0,026 m²/KW