

Technisches Datenblatt



econfloor
P O L S K A S P. Z O O.

3-SchichtParkett,Schlossdiele,Kernig Sortiment

Europ.Eiche, gebürstet, natur-geölt, Drop Down Click

Artikelnr. **9230P**

Abmessung

Länge	2200 mm
Breite	260 mm
Stärke	15mm

Aufbau

Nutzschicht	ca. 4mm Eiche
Mittellage	9mm Pappelholz-Lamellen
Gegenzug	2mm Pappelholz-Furnier

V-Fase 4-seitig

Oberfläche

Bergolin GmbH & Co. KG, Terralin-Industrieöl 2A019, Farblos
regelmäßige Nachpflege empfohlen

Leim

DYNEA ASA, Prefere 4405 oder gleichwertig

Verbindung

Unilin Click längsseitig, Drop Down Click stirnseitig

Herstellungsland

Polen

Verpackung

1 Paket = 6 Dielen	3,432 m ²
1 Palette = 40 Pakete = 260 Dielen	137,280 m ²

Eigenschaften

Formaldehyd-Emissionsklasse	E 1
Brandschutzklasse	D _{fl} -s1
Wärmedurchlasswert	0,13 W/mk

Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung

Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung

Stand: Dezember 2022; Änderungen vorbehalten