



econfloor

P O L S K A S P. Z O O.

FICHE TECHNIQUE

-FR-

COLLECTION LA TRAVIATA 255

DONNÉES TECHNIQUES

LA TRAVIATA 255

Produit	Sol vinyle LVT, La Traviata 255
Épaisseur	2.5 mm
Couche d'usure	0.55 mm
Système d'installation	Installation collée
Sous-couche IXPE aluminium	-

Caractéristiques	Étanche, Résistant à l'usure, Antidérapant, Résistant à la pourriture, Résistance au feu, Isolation acoustique, Résistant à la moisissure
Dimensions	1217 x 176 mm
Traitement de surface	Revêtement céramique et UV, EIR (embossage enregistré), bois brossé à la main
Avantages	Installation collée facile, Économie sur les coûts de main-d'œuvre, Haute stabilité, Écologique
Densité	1.70g/cm ³

Données techniques	Méthode de test	Résultat
Résistance à l'abrasion	EN 660-2	42
Résistance au glissement	EN 13893/DIN 51130	Classe R11
Solidité des couleurs	EN ISO 105-B02	≥6
Résistance roulettes	ISO TR4918	Réussi
Résistance chimique	EN ISO 26987	Excellent
Résistance au feu	EN 13501-01	Bfl-s1
Toxicité	EN 71	Non toxique
Stabilité dimensionnelle	EN434	< 0,06 %
Effet des chaises à roulettes	EN425	Bon
Chauffage au sol	EN12524	Adapté
Propriétés antibactériennes	EN846	Très bon
Résistance au pelage	EN	100N/5cm
Test de charge	EN433	0,03
Résistance à la chaleur	---	0.075 m ² /KW