



econfloor

P O L S K A S P. Z O. O.

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

-RO-

COLECȚIA HERRINGBONE 55

DATE TEHNICE HERRINGBONE 55

Produs	Podea rigidă vinyl SPC, Herringbone 55
Grosime	5.7 mm
Strat de uzură	0.55 mm
Sistem de click	Sistem click Pushdown
Izolator IXPE-Aluminiu	1,7 mm (inclusiv 0,2 mm folie de aluminiu)

Caracteristici	Rezistentă la apă, Rezistentă la uzură, Anti-alunecare, Rezistentă la putrezire, Ignifugă, Izolare fonică, Rezistentă la mușegai
Măsurători	610 x 126 mm
Tratament de suprafață	Acoperire ceramică și UV, EIR (Embossed in register – relief înregistrat), Lemn periat manual
Avantaje	Instalare ușoară prin sistem click, Economie la costurile cu forța de muncă, Stabilitate ridicată, Ecologică
Densitate	2.0g/cm ³

Date tehnice	Metodă de testare	Rezultat
Rezistență la abraziune	EN 660-2	42
Rezistență la alunecare	EN 13893/DIN 51130	Clasa R11
Rezistența culorii	EN ISO 105-B02	≥6
Rezistență scaune	ISO TR4918	Aprobat
Rezistență chimică	EN ISO 26987	Excelent
Rezistență la flacără	EN 13501-01	Bfl-s1
Toxicitate	EN 71	Netoxic
Stabilitate dimensională	EN434	<0,06%
Efectul rolelor scaunelor	EN425	Bun
Încălzire prin pardoseală	EN12524	Potrivit
Proprietăți antibacteriene	EN846	Foarte bun
Rezistența la desprindere	EN	100N/5cm
Test de încărcare	EN433	0.03
Rezistență la căldură	---	0.026 m ² /KW