



econfloor

P O L S K A S P. Z O O.

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

-SK-

KOLEKCIA LA VILLI 65

TECHNICKÉ ÚDAJE LA VILLI 65

Produkt	SPC Pevná vinylová podlaha	
Hrúbka	6.7 mm	
Odolná vrstva	0.55 mm	
Klikací systém	Pushdown Click-systém	
IXPE-hliníková podložka	1,7 mm (vrátane 0,2 mm hliníkovej fólie)	
Vlastnosti	Vodoodolná, Odolná proti opotrebovaniu, Protišmyková, Odolná proti hnilobe, Nehorľavá, Zvukovo izolačná, Odolná proti plesniam	
Rozmery	600 x 300 mm	
Povrchová úprava	Keramická a UV úprava, EIR (ražba v registri), ručne kartáčované drevo	
Výhody	Jednoduchá inštalácia click-systémom, Úspora nákladov na prácu, Vysoká stabilita, Ekologická	
Hustota	2.0g/cm ³	
Technické údaje	Skúšobná metóda	Výsledok
Odolnosť proti oderu	EN 660-2	42
Protišmykovosť	EN 13893/DIN 51130	Trieda R11
Stálosť farieb	EN ISO 105-B02	≥6
Odolnosť proti stoličkám	ISO TR4918	Schválené
Odolnosť proti chemikáliám	EN ISO 26987	Vynikajúce
Nehorľavosť	EN 13501-01	Bfl-s1
Toxicita	EN 71	Netoxické
Rozmerová stálosť	EN434	< 0.06%
Efekt kolieskovej stoličky	EN425	Dobré
Podlahové vykurovanie	EN12524	Vhodné
Antibakteriálne vlastnosti	EN846	Veľmi dobré
Príľnavosť	EN	100N/5cm
Zaťaženie	EN433	0.03
Odolnosť voči teplu	---	0.026 m ² /KW
VOC	EN 16516	A+