



econofloor

P O L S K A S P . Z O O .

SCHEDA TECNICA

-IT-

COLLEZIONE BIG SIZE 70

DATI TECNICI

BIG SIZE 70

Prodotto	SPC Pavimento vinilico rigido, Big Size 70
Spessore	7.0 mm
Strato d'usura	0.55 mm
Sistema a incastro (clic)	Sistema a incastro Pushdown
Sottofondo IXPE alluminio	1,7 mm (di cui 0,2 mm foglio di alluminio)
Caratteristiche	Impermeabile, Resistente all'usura, Antiscivolo, Imputrescibile, Resistente al fuoco, Isolamento acustico, Resistente alla muffa
Dimensioni	1830 x 230 mm
Trattamento superficiale	Trattamento ceramico e UV, EIR (goffratura sincronizzata), legno spazzolato a mano
Vantaggi	Installazione facile con sistema a incastro, Riduzione dei costi di manodopera, Elevata stabilità, Ecologico
Densità	2.0g/cm ³

Dati tecnici	Metodo di prova	Risultati
Resistenza all'abrasione	EN 660-2	42
Resistenza allo scivolamento	EN 13893/DIN 51130	Classe R11
Solidità del colore	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza alle rotelle	ISO TR4918	Superato
Resistenza chimica	EN ISO 26987	Eccellente
Resistenza al fuoco	EN 13501-01	Bfl-s1
Tossicità	EN 71	Non tossico
Stabilità dimensionale	EN434	< 0,06 %
Effetto delle sedie a rotelle	EN425	Buono
Riscaldamento a pavimento	EN12524	Adatto
Proprietà antibatteriche	EN846	Molto buono
Resistenza al distacco	EN	100 N/5 cm
Prova di carico	EN433	0,03
Resistenza termica	---	0.026 m ² ·K/W
Conducibilità termica	---	0, 1001 W / m.K