



econfloor

P O L S K A S P. Z O O.

SCHEDA TECNICA

-IT-

COLLEZIONE LA VILLI 65

DATI TECNICI

LA VILLI 65

Prodotto	SPC Pavimento vinilico rigido	
Spessore	6.7 mm	
Strato d'usura	0.55 mm	
Sistema a incastro (clic)	Sistema a incastro Pushdown	
Sottofondo IXPE alluminio	1,7 mm (di cui 0,2 mm foglio di alluminio)	
Caratteristiche	Impermeabile, Resistente all'usura, Antiscivolo, Imputrescibile, Resistente al fuoco, Isolamento acustico, Resistente alla muffa	
Dimensioni	600 x 300 mm	
Trattamento superficiale	Trattamento ceramico e UV, EIR (goffratura sincronizzata), legno spazzolato a mano	
Vantaggi	Installazione facile con sistema a incastro, Riduzione dei costi di manodopera, Elevata stabilità, Ecologico	
Densità	2.0g/cm3	
Dati tecnici	Metodo di prova	Risultati
Resistenza all'abrasione	EN 660-2	42
Resistenza allo scivolamento	EN 13893/DIN 51130	Classe R11
Solidità del colore	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza alle rotelle	ISO TR4918	Superato
Resistenza chimica	EN ISO 26987	Eccellente
Resistenza al fuoco	EN 13501-01	Bfl-s1
Tossicità	EN 71	Non tossico
Stabilità dimensionale	EN434	< 0,06 %
Effetto delle sedie a rotelle	EN425	Buono
Riscaldamento a pavimento	EN12524	Adatto
Proprietà antibatteriche	EN846	Molto buono
Resistenza al distacco	EN	100 N/5 cm
Prova di carico	EN433	0,03
Resistenza al calore	---	0,026 m ² /KW
VOC	EN 16516	A+