

Technisches Datenblatt



econfloor
P O L S K A S P. Z O O.

3-SchichtParkett, Landhausdiele, Markant Sortiment

Europ.Eiche, angeräuchert, starkgebürstet, natur-geölt & Wachsöl,

Drop Down Click

Artikelnr. **9223P**

Abmessung

Länge 1900 mm

Breite 190 mm

Stärke 14mm

Aufbau

Nutzschicht ca. 3mm Eiche

Mittellage 9mm Pappelholz-Lamellen

Gegenzug 2mm Pappelholz-Furnier

V-Fase 4-seitig (0,75 mm)

Oberfläche

BERGOLIN clear Terralux - finished oiled

Bergolin GmbH & Co. KG, Terralin-Industrie-Öl 2A019, farblos

LOBA waxing oil - Next model finished oiled

Leim

DYNEA ASA, Prefere 4405 oder gleichwertig

Verbindung

Unilin Click längsseitig, Drop Down Click stirnseitig

Herstellungsland

Polen

Verpackung

1 Paket = 8 Dielen 2,888 m²

1 Palette = 40 Pakete = 320 Dielen 115,520 m²

Eigenschaften

Formaldehyd-Emissionsklasse E 1

Brandschutzklasse D_{fi}-s1

Wärmedurchlasswert 0,13 W/mk

Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung

Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung

Stand: Mai 2023; Änderungen vorbehalten