

Technisches Datenblatt



econfloor
P O L S K A S P. Z O O.

3-SchichtParkett, Landhausdiele, Markant Sortiment

Europ.Eiche, gebürstet, weiß natur-geölt, Drop Down Click

Artikelnr. **9228P**

Abmessung

Länge	1900 mm
Breite	190 mm
Stärke	14mm

Aufbau

Nutzschicht	ca. 3mm Eiche
Mittellage	9mm Pappelholz-Lamellen
Gegenzug	2mm Pappelholz-Furnier

V-Fase 4-seitig

Oberfläche

Bergolin GmbH & Co. KG, Terralin-Industrieöl 2A019 2A019-0001
(regelmäßige Nachpflege empfohlen)

Leim

DYNEA ASA, Prefere 4405 oder gleichwertig

Verbindung

Unilin Click längsseitig, Drop Down Click stirnseitig

Herstellungsland

Polen

Verpackung

1 Paket = 8 Dielen	2,888 m ²
1 Palette = 40 Pakete = 320 Dielen	115,520 m ²

Eigenschaften

Formaldehyd-Emissionsklasse	E 1
Brandschutzklasse	D _{fi} -s1
Wärmedurchlasswert	0,13 W/mk

Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung

Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung

Stand: Dezember 2022; Änderungen vorbehalten