



econfloor

P O L S K A S P. Z O. O.

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

-CZ-

KOLEKCE HERRINGBONE 55

TECHNICKÉ ÚDAJE
HERRINGBONE 55

Produkt	SPC Rigidní vinylová podlaha, Herringbone 55
Tloušťka	5.7 mm
Odolná vrstva	0.55 mm
Klikací systém	Pushdown Click-systém
IXPE-hliníková podložka	1,7 mm (včetně 0,2 mm hliníkové fólie)
Vlastnosti	Voděodolná, Odolná proti opotřebení, Protiskluzná, Odolná proti hnilobě, Nehořlavá, Zvukově izolační, Odolná proti plísním
Rozměry	610 x 126 mm
Povrchová úprava	Keramická a UV úprava, EIR (dotažené reliéfní ražení), ručně kartáčované dřevo
Výhody	Snadná instalace click-systémem, Úspora nákladů na práci, Vysoká stabilita, Ekologická
Hustota	2.0g/cm3

Technické údaje	Zkušební metoda	Výsledek
Odolnost proti oděru	EN 660-2	42
Protiskluznost	EN 13893/DIN 51130	Třída R11
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	≥6
Odolnost proti židlím	ISO TR4918	Schváleno
Odolnost proti chemikáliím	EN ISO 26987	Vynikající
Nehořlavost	EN 13501-01	Bfl-s1
Toxicita	EN 71	Netoxické
Rozměrová stálost	EN434	< 0.06%
Efekt kolečkové židle	EN425	Dobré
Podlahové vytápění	EN12524	Vhodné
Antibakteriální vlastnosti	EN846	Velmi dobré
Přilnavost	EN	100N/5cm
Zatížení	EN433	0.03
Odolnost vůči teple	---	0.026 m²/KW