



**econfloor**

P O L S K A   S P . Z O O .

**FICHE TECHNIQUE**

-FR-

COLLECTION LA TRAVIATA 255

**DONNÉES TECHNIQUES**  
**LA TRAVIATA 255**

|                               |                                                                                                                                           |             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Produit                       | Sol vinyle LVT, La Traviata 255                                                                                                           |             |
| Épaisseur                     | 2.5 mm                                                                                                                                    |             |
| Couche d'usure                | 0.55 mm                                                                                                                                   |             |
| Système d'installation        | Installation collée                                                                                                                       |             |
| Sous-couche IXPE aluminium    | -                                                                                                                                         |             |
| Caractéristiques              | Étanche, Résistant à l'usure, Antidérapant, Résistant à la pourriture, Résistance au feu, Isolation acoustique, Résistant à la moisissure |             |
| Dimensions                    | 1217 x 176 mm                                                                                                                             |             |
| Traitement de surface         | Revêtement céramique et UV, EIR (embossage enregistré), bois brossé à la main                                                             |             |
| Avantages                     | Installation collée facile, Économie sur les coûts de main-d'œuvre, Haute stabilité, Écologique                                           |             |
| Densité                       | 1.70g/cm3                                                                                                                                 |             |
| Données techniques            | Méthode de test                                                                                                                           | Résultat    |
| Résistance à l'abrasion       | EN 660-2                                                                                                                                  | 42          |
| Résistance au glissement      | EN 13893/DIN 51130                                                                                                                        | Classe R11  |
| Solidité des couleurs         | EN ISO 105-B02                                                                                                                            | ≥6          |
| Résistance roulettes          | ISO TR4918                                                                                                                                | Réussi      |
| Résistance chimique           | EN ISO 26987                                                                                                                              | Excellent   |
| Résistance au feu             | EN 13501-01                                                                                                                               | Bfl-s1      |
| Toxicité                      | EN 71                                                                                                                                     | Non toxique |
| Stabilité dimensionnelle      | EN434                                                                                                                                     | < 0,06 %    |
| Effet des chaises à roulettes | EN425                                                                                                                                     | Bon         |
| Chauffage au sol              | EN12524                                                                                                                                   | Adapté      |
| Propriétés antibactériennes   | EN846                                                                                                                                     | Très bon    |
| Résistance au pelage          | EN                                                                                                                                        | 100N/5cm    |
| Test de charge                | EN433                                                                                                                                     | 0,03        |
| Résistance à la chaleur       | ---                                                                                                                                       | 0.075 m²/KW |
| VOC                           | EN 16516                                                                                                                                  | A+          |