



econfloor

P O L S K A S P . Z O O .

FICHE TECHNIQUE

-FR-

COLLECTION LA VILLI BIG SIZE 65

DONNÉES TECHNIQUES
LA VILLI BIG SIZE 65

Produit	SPC Sol vinyle rigide	
Épaisseur	6.7 mm	
Couche d'usure	0.55 mm	
Système clic	Système clic Pushdown	
Sous-couche IXPE aluminium	1,7 mm (dont 0,2 mm de feuille d'aluminium)	
Caractéristiques	Étanche, Résistant à l'usure, Antidérapant, Résistant à la pourriture, Résistance au feu, Isolation acoustique, Résistant à la moisissure	
Dimensions	940 x 470 mm	
Traitement de surface	Revêtement céramique et UV, EIR (embossage enregistré), bois brossé à la main	
Avantages	Installation facile avec système clic, Économie sur les coûts de main-d'œuvre, Haute stabilité, Écologique	
Densité	2.0g/cm3	
Données techniques	Méthode de test	Résultat
Résistance à l'abrasion	EN 660-2	42
Résistance au glissement	EN 13893/DIN 51130	Classe R11
Solidité des couleurs	EN ISO 105-B02	≥6
Résistance roulettes	ISO TR4918	Réussi
Résistance chimique	EN ISO 26987	Excellent
Résistance au feu	EN 13501-01	Bfl-s1
Toxicité	EN 71	Non toxique
Stabilité dimensionnelle	EN434	< 0,06 %
Effet des chaises à roulettes	EN425	Bon
Chauffage au sol	EN12524	Adapté
Propriétés antibactériennes	EN846	Très bon
Résistance au pelage	EN	100N/5cm
Test de charge	EN433	0,03
Résistance à la chaleur	---	0,026 m²/KW
VOC	EN 16516	A+