



econfloor

P O L S K A S P. Z O. O.

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

-RO-

COLECȚIA LA TRAVIATA 255

DATE TEHNICE LA TRAVIATA 255

Produs	Pardoseală LVT din vinil, La Traviata 255
Grosime	2.5 mm
Strat de uzură	0.55 mm
Sistem de instalare	Instalare prin lipire
Izolator IXPE-Aluminiu	-
Caracteristici	Rezistentă la apă, Rezistentă la uzură, Anti-alunecare, Rezistentă la putrezire, Ignifugă, Izolare fonică, Rezistentă la mușegai
Măsurători	1217 x 176 mm
Tratament de suprafață	Acoperire ceramică și UV, EIR (Embossed in register – relief înregistrat), Lemn periat manual
Avantaje	Instalare prin lipire ușoară, Economie la costurile cu forța de muncă, Stabilitate ridicată, Ecologică
Densitate	1.70g/cm ³

Date tehnice	Metodă de testare	Rezultat
Rezistență la abraziune	EN 660-2	42
Rezistență la alunecare	EN 13893/DIN 51130	Clasa R11
Rezistența culorii	EN ISO 105-B02	≥6
Rezistență scaune	ISO TR4918	Aprobat
Rezistență chimică	EN ISO 26987	Excelent
Rezistență la flacără	EN 13501-01	Bfl-s1
Toxicitate	EN 71	Netoxic
Stabilitate dimensională	EN434	<0,06%
Efectul rotelor scaunelor	EN425	Bun
Încălzire prin pardoseală	EN12524	Potrivit
Proprietăți antibacteriene	EN846	Foarte bun
Rezistența la desprindere	EN	100N/5cm
Test de încărcare	EN433	0.03
Rezistență la căldură	---	0.075 m ² /KW
VOC	EN 16516	A+