



econfloor

P O L S K A S P. Z O. O.

PRODUKTDATENBLATT

-DE-

KOLLEKTION LA TRAVIATA 255

TECHNISCHE DATEN

LA TRAVIATA 255

Produkt	LVT Vinylboden, La Traviata 255
Stärke	2.5 mm
Nutzschicht	0.55 mm
Installation	Glue-down System - Klebe-Installation
IXPE-Aluminium-Unterlage	-

Eigenschaften	Wasser-, verschleiß-, rutsch-, verrottungs-, feuer-, schall- und schimmelbeständig
Maße	1217 x 176 mm
Oberflächenbehandlung	Keramik- & UV-Beschichtung, EIR-Prägung, handgebürstetes Holz
Vorteile	Einfachste Klebe-Installation, kostensparend, stabil, umweltfreundlich
Dichte	1.70g/cm ³

Technische Daten	Testmethode	Ergebnis
Abriebfestigkeit	EN 660-2	42
Rutschfestigkeit	EN 13893/DIN 51130	R11 Klasse
Farbechtheit	EN ISO 105-B02	≥6
Stuhlrollenbeständigkeit	ISO TR4918	Bestanden
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Ausgezeichnet
Flammschutz	EN 13501-01	Bfl-s1
Toxizität	EN 71	Nicht toxisch
Maßstabilität	EN434	< 0,06 %
Stuhlrolleneffekt	EN425	Gut
Fußbodenheizung	EN12524	Geeignet
Antibakterielle Eigenschaften	EN846	Sehr gut
Haftfestigkeit	EN	100N/5cm
Belastungstest	EN433	0,03
Hitzebeständigkeit	---	0.075 m ² /KW
VOC	EN 16516	A+