



econfloor

P O L S K A S P. Z O. O.

SCHEDA TECNICA

-IT-

COLLEZIONE LA TRAVIATA 255

DATI TECNICI LA TRAVIATA 255

Prodotto	Pavimento vinilico LVT, La Traviata 255	
Spessore	2.5 mm	
Strato d'usura	0.55 mm	
Sistema di installazione	Installazione incollata	
Sottofondo IXPE alluminio	-	
Caratteristiche	Impermeabile, Resistente all'usura, Antiscivolo, Imputrescibile, Resistente al fuoco, Isolamento acustico, Resistente alla muffa	
Dimensioni	1217 x 176 mm	
Trattamento superficiale	Trattamento ceramico e UV, EIR (goffratura sincronizzata), legno spazzolato a mano	
Vantaggi	Installazione incollata facile, Riduzione dei costi di manodopera, Elevata stabilità, Ecologico	
Densità	1.70g/cm3	
Dati tecnici	Metodo di prova	Risultati
Resistenza all'abrasione	EN 660-2	42
Resistenza allo scivolamento	EN 13893/DIN 51130	Classe R11
Solidità del colore	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza alle rotelle	ISO TR4918	Superato
Resistenza chimica	EN ISO 26987	Eccellente
Resistenza al fuoco	EN 13501-01	Bfl-s1
Tossicità	EN 71	Non tossico
Stabilità dimensionale	EN434	< 0,06 %
Effetto delle sedie a rotelle	EN425	Buono
Riscaldamento a pavimento	EN12524	Adatto
Proprietà antibatteriche	EN846	Molto buono
Resistenza al distacco	EN	100 N/5 cm
Prova di carico	EN433	0,03
Resistenza al calore	---	0.075 m ² /KW
VOC	EN 16516	A+