



econfloor

P O L S K A S P. Z O. O.

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

-CZ-

KOLEKCE LA TRAVIATA 255

TECHNICKÉ ÚDAJE
LA TRAVIATA 255

Produkt	LVT vinylová podlaha lepená, La Traviata 255	
Tloušťka	2.5 mm	
Odolná vrstva	0.55 mm	
Instalační systém	Lepení LVT	
IXPE-hliníková podložka	-	
Vlastnosti	Voděodolná, Odolná proti opotřebení, Protiskluzná, Odolná proti hnilobě, Nehořlavá, Zvukově izolační, Odolná proti plísním	
Rozměry	1217 x 176 mm	
Povrchová úprava	Keramická a UV úprava, EIR (dotažené reliéfní ražení), ručně kartáčované dřevo	
Výhody	Snadná instalace lepením, Úspora nákladů na práci, Vysoká stabilita, Ekologická	
Hustota	1.70g/cm3	
Technické údaje	Zkušební metoda	Výsledek
Odolnost proti oděru	EN 660-2	42
Protiskluznost	EN 13893/DIN 51130	Třída R11
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	≥6
Odolnost proti židlím	ISO TR4918	Schváleno
Odolnost proti chemikáliím	EN ISO 26987	Vynikající
Nehořlavost	EN 13501-01	Bfl-s1
Toxicita	EN 71	Netoxické
Rozměrová stálost	EN434	< 0.06%
Efekt kolečkové židle	EN425	Dobré
Podlahové vytápění	EN12524	Vhodné
Antibakteriální vlastnosti	EN846	Velmi dobré
Přilnavost	EN	100N/5cm
Zatížení	EN433	0.03
Odolnost vůči teple	---	0.075 m²/KW
VOC	EN 16516	A+